



Otuliny styropianowe do rur Fi 100 mm gr 10 cm

Cena brutto	49,82 zł
Cena netto	40,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 - 7 dni

Otuliny styropianowe (Łupki styropianowe) idealnie nadają się do izolacji rur kanalizacyjnych oraz rur centralnego ogrzewania o przesyle cieczy dodatkowo w zależności od rodzaju styropianu do +80 stopni oraz ujemnej.

Otuliny można wykonać z różnego rodzaju styropianu w zależności od zastosowania. Do wyboru posiadamy : EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036, Hydro 036.

Otuliny składają się z dwóch części posiadające zamek męski i żeński. Zamek poprawia właściwości izolacyjne i ułatwia montaż.

Zalety stosowania otulin

- możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych (Hydro 650)

OPIS STYROPIANÓW :

EPS 70

EPS 100

EPS 200

EPS 200 - HYDRO 036

Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %

Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych

Styropian HYDRO 036 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/Wk.

Otuliny HYDRO 036 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny o grubości 10 cm wynosi - **2,75 (Rd {m2 K/W })**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj styropianu: EPS 70-040 , EPS 100-038 (* 1.14), EPS 200-034 (* 1.52), HYDRO 036 (* 1.62)