Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:03

Link do produktu: https://www.ociepleniepcv.pl/otuliny-styropianowe-do-rur-fi-100-mm-gr-5-cm-p-54.html



# Otuliny styropianowe do rur Fi 100 mm gr 5 cm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **22,14 zł** |
| Cena netto | **18,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **5 - 7 dni** |

## Opis produktu

Otuliny styropianowe ( Łupki styropianowe ) idealnie nadają się do izolacji rur kanalizacyjnych oraz rur centralnego ogrzewania o przesyle cieczy dodatniej w zależności od rodzaju styropianu do +80 stopni oraz ujemnej.

Otuliny można wykonać z różnego rodzaju styropianu w zależności od zastosowania. Do wyboru posiadamy : EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036, Hydro 036.

Otuliny składają się z dwóch części posiadające zamek męski i żeński. Zamek poprawia właściwości izolacyjne i ułatwia montaż.

Zalety stosowania otulin

- [redacted]
- Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych ( Hydro 036 )

**OPIS STYROPIANÓW :**

**EPS 70**

Styropian EPS 70-040 jest styropianem elewacyjnym o gęstości 70 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,040 m/Wk.
Otuliny EPS 70 można stosować w pomieszczeniach nie narażonych na czynniki atmosferyczne, oraz można stosować w ziemi po uprzednim zabezpieczeniu łupków w folię.
Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 60 stopni.**
Opór Cieplny dla otuliny o grubości 5 cm wynosi - **1,25 ( Rd {m2 K/W }**

**EPS 100**

Styropian EPS 100-038 jest styropianem posadzkowym o zwiększonej twardości i gęstości 100 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,038 m/Wk.
Otuliny EPS 100 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.
Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 70 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny o grubości 5 cm wynosi - **1,30 ( Rd {m2 K/W }**

**EPS 200**

Styropian EPS 200-036 jest styropianem posadzkowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/Wk.

Otuliny EPS 200 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny o grubości 5 cm wynosi - **1,35 ( Rd {m2 K/W }**

**EPS 200 - HYDRO 036**

**Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %**
**Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych**
Styropian HYDRO 036 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/Wk.

Otuliny HYDRO 036 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny o grubości 5 cm wynosi - **1,35 ( Rd {m2 K/W }**

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj styropianu**: EPS 70-040 , EPS 100-038 (* 1.14), EPS 200-034 (* 1.52), HYDRO 036 (* 1.62)