

GRAFIT 032

Styropian GRAFIT 032 jest styropianem elewacyjnym o i przenikalności ciepła Lambda 0,032 m/Wk.

Otuliny GRAFIT 032 można stosować w pomieszczeniach nie narażonych na czynniki atmosferyczne, oraz można stosować w ziemi po uprzednim zabezpieczeniu łupków w folię.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 60 stopni.**

Opór Ciepły dla otuliny o grubości 7 cm wynosi - **2,15 (Rd {m2 K/W })**

HYDRO 035

Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %

Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych

Styropian HYDRO 035 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 150 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,035 m/Wk.

Otuliny HYDRO 035 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór ciepły dla otuliny o grubości 7 cm wynosi - **1,95 (Rd {m2 K/W })**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj styropianu: EPS 70-040 , EPS 100-038 (+ 3,89 zł), EPS 200-034 (+ 9,76 zł), HYDRO 035 (+ 13,01 zł)