



Cena brutto	35,10 zł
Cena netto	28,54 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 - 7 dni

Otuliny styropianowe (Łupki styropianowe) idealnie nadają się do izolacji rur kanalizacyjnych oraz rur centralnego ogrzewania o przesyle cieczy dodatkowo w zależności od rodzaju styropianu do +80 stopni oraz ujemnej.

Otuliny można wykonać z różnego rodzaju styropianu w zależności od zastosowania. Do wyboru posiadamy : EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036. Hvdro 036.

Otuliny składają się z dwóch części posiadające zamek męski i żeński. Zamek poprawia właściwości izolacyjne i ułatwia montaż.

Zalety stosowania otulin

- Muzikantische Beschäftigung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen**

OPIS STYROPIANÓW :

Styropian EPS 70-040 jest styropianem elewacyjnym o gęstości 70 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,040 m/Wk. Otuliny EPS 70 można stosować w pomieszczeniach nie narażonych na czynniki atmosferyczne, oraz można stosować w ziemi po uprzednim zabezpieczeniu łupków w folie.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 60 stopni.**

Opór Ciepłny dla otuliny o grubości 8 cm wynosi - 2,00 ($R_d \{m^2 K/W\}$)

Styropian EPS 100-038 jest styropianem posadzkowym o zwiększonej twardości i gęstości 100 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,038 m/Wk.

Otuliny EPS 100 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 70 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny o grubości 8 cm wynosi - **2,10 ($R_d \{m^2 K/W\}$)**

Styropian EPS 200-036 jest styropianem posadzkowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/Wk.

Otuliny EPS 200 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny o grubości 8 cm wynosi - **2.20 ($R_d \{m^2 K/W\}$)**

EPS 200 - HYDRO 036

Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %

Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych

Styropian HYDRO 036 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Λ 0,036 m/Wk.

Otuliny HYDRO 036 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny o grubości 8 cm wynosi - **2,20 (R_d {m² K/W })**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj styropianu: EPS 70-040 , EPS 100-038 (* 1.14), EPS 200-034 (* 1.52), HYDRO 036 (* 1.62)